

Stroomtangen

NI 14R

Artikelnummer: 626005054



Complete stroomtang

De uiterst complete stroomtang NI 14R is een elegant en ergonomisch gevormd instrument. Deze tang is geschikt voor meting van wissel- en gelijkstromen (tot 1000 A), wissel- en gelijk- spanningen, weerstanden, capaciteit en frequenties. Tevens kan de temperatuur worden gemeten.

De gemeten waarde wordt overzichtelijk weergegeven op het LCD display, voorzien van achtergrondverlichting

Kenmerken

- True RMS
- AC/DC stroom tot 1000 A
- Contactloze spanningsdetectie
- Doorgang
- Temperatuur
- Min-max hold
- Display hold
- Verlicht display

Inclusief

- Handleiding
- Meetsnoeren
- Type K thermokoppel
- Draagtas
- Batterij

Specificaties

Functie	Maximum bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	600 VAC 600 VDC	$\pm 1.5 \% + 2d$ $\pm 0.1 \% + 1d$
Stroom	1000 AAC 1000 ADC	$\pm 2.5 \% + 4d$ $\pm 2.0 \% + 5d$
Weerstand	60 M Ω	$\pm 3.0 \% + 5d$
Frequentie	10 MHz	$\pm 1.2 \% + 2d$
Capaciteit	4000 μ F	$\pm 2.5 \% + 5d$
Temperatuur	760 $^{\circ}$ C	$\pm 3.0 \% + 3d$

Specificaties

Max. diameter geleider	35 mm
Max. bek opening	40 mm
Schermin resolutie	6000d
Overspanningscategorie	CAT III 600 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	1x 9 V batterij
Afmetingen	232 x 77 x 39 mm
Gewicht	± 271 g (incl. batterij)